



Open de deur naar uw dakterras

Dakterrasentree

De BIK Dakterrasentree is ideaal voor het frequent betreden van het dak, bijvoorbeeld naar het dakterras. Deze dakterrasentree is een compleet product en bestaat uit een rechte opstand en een tweedrievandige polycarbonaat lichtkoepel. Deze kan met een raamboom eenvoudig worden vergrendeld en in geval van nood zonder sleutel worden geopend.

Kenmerken:

- gemakkelijke doorgang
- handgrepen aan de binnenzijde en buitenzijde
- witte raamboom met kliksluiting
- kierstand met behulp van de raamboom.
- optimale lichtinval dankzij rechte opstand R016
- doorvalveilig
- openingshoek is 78 graden

Opties:

- beglazing lichtkoepel: helder, opaal of warmtewerend
- aluminium raamboom met slot
- opzet opstand

Om de dakterrasentree te kunnen openen is, in verband met de bolling van de koepel, aan de scharnierzijde een vrije ruimte van 50 cm vanaf de daksparing vereist.

Aan deze zijde mag het product dus niet te dicht bij een muur/schutting geplaatst worden.



Opstand

PCVierwandig met polystyreen geïsoleerd	
Wanddikte	65 mm
UV-bestendig PVC Rechte opstand	
Hoogte	160 mm
Dakuitsparing	= Dagmaat
Brandklasse	D

Polycarbonaat Koepel

	PC/PC	PC/PMMA/PC	SCC/PC	SCC/PMMA/PC
	h/h	h/h/h - h/o/h	h/h	h/h/h - h/o/h
5.4.3.2 Isolatie (EN1873:2014)	3,0 W/m ² K	2,0 W/m ² K	3,0 W/m ² K	2,0 W/m ² K
LTA/ZTA (EN 1873)	74/70%	68/62 - 60/62%	70/52%	65/44 - 56/40%
Geluidsreductie (EN 1873)	20 dB	22 dB	20 dB	22 dB
Brand-classificatie: EN 13501-1 (EN 1873)	PC: B-s2-d0	PC: B-s2-d0	PC Sun Control 1- 6 mm: B-s2-d0	PC Sun Control 1- 6 mm: B-s2-d0
		PMMA: E	PC: B-s2-d0	PMMA: E
		PC: B-s2-d0		PMMA: E
EN 1873 Soft Body artikel 5.4.3.2	1200 Joule	1200 Joule	1200 Joule	1200 Joule